



### Edelstahlrohre nach ANSI B 36.19 und B36.10

### Stainless steel pipes to ANSI B 36.19 and B36.10

Wanddicke s in mm / Wall thickness s in mm												
Nominal Pipe Size	Outside Diameter OD/mm	Schedule 5S s/mm	Schedule 10S s/mm	Schedule 10 s/mm	Schedule 20 s/mm	Schedule 30 s/mm	Schedule 40S s/mm	Std wall s/mm	Schedule 40 s/mm	Schedule 60 s/mm	Schedule 80S s/mm	Schedule XS s/mm
1 1/2	48,3	1,65	2,77									
2	60,3	1,65	2,77									
2 1/2	73	2,11	3,05									
3	88,9	2,11	3,05									
4	114,3	2,11	3,05				6,02					
6	168,3	2,77	3,4				7,11	7,11	7,11		10,97	10,97
8	219,1	2,77	3,76		6,35	7,04	8,18	8,18	8,18	10,31	12,7	12,7
10	273,1	3,4	4,19		6,35	7,8	9,27	9,27	9,27	12,7	12,7	12,7
12	323,9	3,96	4,57		6,35	8,38	9,53	9,53	10,31	14,28	12,7	12,7
14	355,6	3,96	4,78	6,35	7,93	9,53		9,53	11,13	15,09		12,7
16	406,4	4,19	4,78	6,35	7,93	9,53		9,53	12,7			12,7
18	457	4,19	4,78	6,35	7,93	11,13		9,53				12,7
20	508	4,78	5,54	6,35	9,53	12,7		9,53	15,09			12,7
22	559	4,78	5,54	6,35	9,53	12,7		9,53				12,7
24	610	5,54	6,35	6,35	9,53	14,28		9,53	17,48			12,7
26	660,4			7,93	12,7			9,53				12,7
28	711,2			7,93	12,7	15,88		9,53				12,7
30	762	6,35	7,93	7,93	12,7	15,88		9,53				12,7
32	812,8			7,93	12,7	15,88		9,53	17,48			12,7
34	863,6			7,93	12,7	15,88		9,53	17,48			12,7
36	914,4			7,93	12,7	15,88		9,53	19,05			12,7
<b>NPS</b>	<b>OD/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>	<b>s/mm</b>

Gewicht in kg/m / Weight in kg/m												
Nominal Pipe Size	Outside Diameter OD/mm	Schedule 5S kg/m	Schedule 10S kg/m	Schedule 10 kg/m	Schedule 20 kg/m	Schedule 30 kg/m	Schedule 40S kg/m	Std wall kg/m	Schedule 40 kg/m	Schedule 60 kg/m	Schedule 80S kg/m	Schedule XS kg/m
1 1/2	48,3	1,93	3,17									
2	60,3	2,43	4,01									
2 1/2	73	3,76	5,36									
3	88,9	4,60	6,58									
4	114,3	5,95	8,53				16,4					
6	168,3	11,5	14,1				28,8	28,8	28,8		43,4	43,4
8	219,1	15,1	20,3		34,0	37,5	43,4	43,4	43,4	54,1	65,9	65,9
10	273,1	23,0	28,3		42,6	52,0	61,5	61,5	61,5	83,1	83,1	83,1
12	323,9	31,8	36,7		50,7	66,5	75,3	75,3	81,3	111,1	99,3	99,3
14	355,6	35,0	42,1	55,7	69,3	82,9		82,9	96,4	129,1		109,4
16	406,4	42,4	48,2	63,8	79,4	95,1		95,1	125,7			125,7
18	457	47,7	54,3	71,9	89,5	124,7		107,2				141,8
20	508	60,5	70,0	80,1	119,4	158,1		119,4	186,9			158,1
22	559	66,6	77,1	88,2	131,6	174,4		131,6				174,4
24	610	84,2	96,3	96,3	143,8	213,8		143,8	260,3			190,6
26	660,4			130,0	206,7			155,9				206,7
28	711,2			140,2	223,0	277,5		168,1				223,0
30	762	120,6	150,3	150,3	239,2	297,8		180,2				239,2
32	812,8			160,4	255,4	318,1		192,4	349,4			255,4
34	863,6			170,5	271,6	338,3		204,6	371,7			271,6
36	914,4			180,7	287,8	358,6		216,7	428,7			287,8
<b>NPS</b>	<b>OD/mm</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>	<b>kg/m</b>

Lagerabmessungen in  
WST. 304 / 304L  
WST. 316 / 316L

Stock sizes in  
TP304 / 304L  
TP316 / 316L

Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes