



## ISO Abmessungen

konzentrisch, exzentrisch  
ähnlich DIN 2616

## ISO sizes

concentric, eccentric  
similar to DIN 2616



		Gewicht in kg/Stück bei Wanddicke $s$ in mm Weight in kg/pc. at wall thickness $s$ in mm						
$\varnothing D_a$	$\varnothing d_a$	2	2,5	3	4	5	6	l
219,1	168,3	1,5	1,8	2,2	3,0	3,7	4,4	152
219,1	139,7	1,4	1,7	2,1	2,7	3,4	4,1	152
219,1	114,3	1,3	1,6	1,9	2,5	3,2	3,8	152
273	219,1	2,2	2,7	3,3	4,4	5,5	6,6	178
273	168,3	2,0	2,5	3,0	3,9	4,9	5,9	178
273	139,7	1,8	2,3	2,8	3,7	4,6	5,5	178
323,9	273	3,0	3,8	4,6	6,1	7,6	9,1	203
323,9	219,1	2,8	3,5	4,1	5,5	6,9	8,3	203
323,9	168,3	2,5	3,1	3,8	5,0	6,3	7,5	203
355,6	323,9	5,6	7,0	8,4	11,2	14,1	16,9	330
355,6	273	5,2	6,5	7,8	10,4	13,0	15,6	330
355,6	219,1	4,8	5,9	7,1	9,5	11,9	14,3	330
406,4	355,6	6,8	8,5	10,2	13,6	17,0	20,3	355
406,4	323,9	6,5	8,1	9,7	13,0	16,2	19,5	355
406,4	273	6,0	7,6	9,1	12,1	15,1	18,1	355
406,4	219,1	5,6	7,0	8,4	11,1	13,9	16,7	355
508	406,4	11,6	14,6	17,5	23,3	29,1	34,9	508
508	355,6	11,0	13,7	16,5	22,0	27,5	33,0	508
508	323,9	10,6	13,2	15,9	21,2	26,5	31,8	508
610	508	14,2	17,8	21,4	28,5	35,6	42,7	508
610	406,4	12,9	16,2	19,4	25,9	32,4	38,8	508
711	610	20,2	25,3	30,3	40,4	50,5	60,6	610
711	508	18,6	23,3	28,0	37,3	46,6	55,9	610
813	711	23,3	29,1	35,0	46,6	58,3	69,9	610
813	610	21,8	27,2	32,6	43,5	54,4	65,3	610
914	813	26,4	33,0	39,6	52,8	66,0	79,2	610
914	711	24,9	31,1	37,3	49,7	62,1	74,6	610
914	610	23,3	29,1	35,0	46,6	58,3	69,9	610
1016	914	29,5	36,9	44,3	59,0	73,8	88,5	610
1016	813	28,0	35,0	42,0	55,9	69,9	83,9	610
1016	711	26,4	33,0	39,6	52,8	66,0	79,2	610
1220	1016	39,9	49,8	59,8	79,7	99,6	119,6	711
1220	914	38,0	47,5	57,1	76,1	95,1	114,1	711
1220	813	36,2	45,3	54,4	72,5	90,6	108,7	711
1220	711	34,4	43,0	51,6	68,8	86,0	103,3	711
1220	610	32,6	40,8	48,9	65,2	81,5	97,9	711
$\varnothing D_a$	$\varnothing d_a$	2	2,5	3	4	5	6	l

Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes