


## ISO- Abmessungen

## ISO sizes

ähnlich DIN 2642 bzw. 2641  
Ausführung bis DN 250 nahtlos,  
ab DN 300 abgekantet, gebogen,  
geschweißt und verschliffen.

similar to DIN 2642/2641  
seamless up to DN 250, welded above.



DN	Abmessungen Sizes			Gewicht in kg/Stück bei Wanddicke s in mm Weight in kg/pc. at wall thickness s in mm						
Øda	D	h	r	1,5	2	2,5	3	4	5	6
14	40	9	3	0,03	0,03	0,04				
17,2	40	9	3	0,03	0,03	0,04				
20	45	9	3	0,03	0,04	0,05				
21,3	45	9	3	0,03	0,04	0,05				
25	58	11	3	0,06	0,07	0,08	0,09			
26,9	58	12	3	0,06	0,07	0,08	0,09			
30	68	11	4	0,08	0,10	0,12	0,14			
33,7	68	12	4	0,08	0,10	0,12	0,14			
38	78	13	4	0,11	0,13	0,15	0,17			
42,4	78	14	4	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19		
44,5	88	17	4	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25		
48,3	88	17	4	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25		
57	102	20	5	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29		
60,3	102	21	5	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29		
76,1	122	23	5	0,23	0,26	0,31	0,36	0,41		
88,9	138	23	5	0,27	0,33	0,39	0,45	0,51		
108	158	28	5	0,34	0,41	0,48	0,55	0,62		
114,3	158	28	5	0,33	0,39	0,46	0,53	0,60		
133	188	30	5	0,37	0,46	0,55	0,64	0,73		
139,7	188	30	5	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72		
159	212	30	5	0,49	0,62	0,75	0,88	1,01		
168,3	212	30	5	0,47	0,60	0,72	0,84	0,96		
219,1	268	30	5		0,59	0,71	0,83	0,95		
267	320	30	5		0,86	1,0	1,15	1,3	1,45	
273	320	30	5		0,86	1,0	1,15	1,3	1,45	
323,9	370	32	5				1,5	1,9	2,4	2,9
355,6	430	35	6				2,0	2,6	3,3	3,9
368	430	35	6				1,9	2,5	3,1	3,7
406,4	482	40	6				2,4	3,2	4,0	4,8
419	482	40	6				2,3	3,1	3,8	4,6
508	585	45	6				3,2	4,3	5,4	6,4
610	685	45	7				3,8	5,1	6,4	7,6
711	800	45	7				4,8	6,4	8,0	9,6
813	905	45	7				5,6	7,5	9,3	11,2
Øda	D	h	r	1,5	2	2,5	3	4	5	6

Auf Wunsch sind auch  
Sonderabmessungen lieferbar.

Special sizes available  
on request.

Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes