



Zellstoff- abmessungen

ähnlich DIN 2642 bzw. 2641
Ausführung bis DN 250 nahtlos,
ab DN 300 abgekantet, gebogen,
geschweißt und verschliffen.

Metric sizes

similar to DIN 2642/2641
seamless up to DN 250, welded above.

DN	Abmessungen Sizes			Gewicht in kg/Stück bei Wanddicke s in mm Weight in kg/pc. at wall thickness s in mm						
Ødi	D	h	r	1,5	2	2,5	3	4	5	6
15	45	9	3	0,03	0,04	0,05				
20	58	11	3	0,06	0,07	0,08				
25	68	11	3	0,08	0,10	0,12	0,14			
32	78	11	3	0,11	0,13	0,15	0,17			
40	88	16	3	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25		
50	102	17	3	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29		
65	122	20	3	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42		
80	138	22	3	0,28	0,34	0,40	0,46	0,52		
100	158	26	3	0,34	0,41	0,49	0,57	0,65		
125	188	28	4	0,38	0,47	0,56	0,65	0,74		
150	212	28	4	0,51	0,64	0,77	0,90	1,03		
200	268	25	5		0,68	0,80	0,93	1,06		
250	320	25	5		0,92	1,10	1,28	1,46	1,64	
300	370	35	5				1,6	2,1	2,6	3,0
350	430	35	6				2,0	2,6	3,2	3,8
400	482	40	6				2,4	3,2	4,0	4,7
450	535	45	6				2,9	3,9	4,9	5,9
500	585	45	6				3,3	4,3	5,3	6,3
550	635	45	6				3,6	4,7	5,8	6,9
600	685	45	7				3,9	5,2	6,4	7,6
650	750	45	7				4,6	6,0	7,5	8,9
700	800	45	7				5,0	6,5	8,0	9,6
800	905	45	7				5,8	7,6	9,4	11,2
900	1005	45	7				6,5	8,6	10,6	12,6
1000	1105	45	7				7,2	9,5	11,8	14,0
Ødi	D	h	r	1,5	2	2,5	3	4	5	6

Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical changes

Auf Wunsch sind auch
Sonderabmessungen lieferbar.

Special sizes available
on request.